



- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi
- Pakkaskestävyys (-40 °C)
- Ylimääräinen etulämmitinelementti (-20 °C til -40 °C)
- Tuuletin
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata silloinkin kun sen päällä on runsaasti lunta ja jäätä.
- Tulevaisuutta varten! (ohjelmisto voidaan päivittää)

TOIMINTOKUVAUS:

Kun kaapin kansi avataan...	SIREENI alkaa heti soida (jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni loppuu automaattisesti)
Kun kansi suljetaan...	Kaappi on jälleen toimintavalmiina.

TEKNISET TIEDOT:

Kansi:	Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät / symbolit.
Valo:	Kaapissa on kaksi LED-valoa, joten sydämenkäynnistin näkyy pimeässä.
Sireeni:	Kaapissa on sireeni (100 dBA / 1 m)
Puhallin:	Puhallin käynnistyy +40 °C lämpötilassa.
Pakkaskestävyys:	Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti Pakkaskestävyys -40 °C)
Jännite:	Vaihtojännitesyöttö 230 VAC. 50 Hz. (116 W). Maksimisulake 10A. Käytä (3 x 1,5 mm ²) -ulkokaapelia Cat II, IE IEC 61010-1
Ylijänniteluokka:	IP43.
Tiiviysluokka:	-40...+40°C
Ympäristön lämpötila:	0-95 %
Suhteellinen kosteus:	2
Ympäristö – saasteluokitus:	Enintään 2000 metriä merenpinnan yläpuolella
Käyttöalue, korkeus:	IEC61010 - eristyspaloluokan ja huoltokytkimen poikkeamilla.
Suunnittelustandardi:	E / F (EN13501)
Eristys - paloluokka:	
Ulkomitat:	L x K x S = 44 x 46 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)
Sisämitat:	L x K x S = 33 x 38 x 20 cm
Paino:	Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 18,5 Kg.

KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:

Suosittellemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä.
Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.

Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. **Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.**